

RULLESTILLAS

INSTANT Span 300

INSTANT Span 300 stillas har 300 mm avstand i trinnene i vertikalrammene. Det gjør at disse er godkjente som adkomststige. I INSTANT stillasene er dessuten alle trinn i vertikalrammene sklisikre.

Fakta

- Belastningskase 3
Maksbelastning 200 kg/m²
Maks pr. stillas 700 kg
- Maks arbeidshøyde frittstående: 14 m
- Maks arbeidshøyde forankret: 30 m
- Stillas bredde: 0,74 m eller 1,37 m
- Alle vertikalrammer kan brukes med benjustering og hjul/fotplate
- Plattformplate i 10 mm vannfast sklisikker finer på solide firkantprofiler i aluminium
- Rib-Grip® sammenføyninger av bærende konstruksjoner
- Grunnseksjon i løsedeler eller sammenleggbare (VX)
- Lav egenvekt, rask montering/demontering uten bruk av verktøy
- Stor fleksilitet ved f.eks. montering i trapperom, auditorier, kino- og teatersaler, etc

Bildet viser: INSTANT Span 300 bredt stillas med 6 m plattformhøyde (8 m arbeidshøyde) og 2,5 m plattformlengde.



Ta kontakt med oss for priser og spørsmål

TLF.: 400 12 400

© S.Kaalstad